

MGE UPS Systems

MGE UPS Protection Box 5 Tel@ - Parasurtenseur (externe) - CA 220/250 V - 5 connecteur(s) de sortie



Sur le modèle Protection Box 5 Tel@, les composants de protection-surtensions sont regroupés au sein d'un module remplaçable garantissant ainsi: un remplacement facile en cas de choc de foudre destructif (pas de besoin de débrancher, échange standard par MGE); et une évolutivité dans le temps (ajout de fonctions, changement de connectique...).

Description du produit	MGE UPS Protection Box 5 Tel@ - parasurtenseur
Type de périphérique	Parasurtenseur - externe
Dimensions (LxPxH)	26 cm x 12 cm x 6.5 cm
Poids	0.77 kg
Tension d'entrée	CA 220/250 V
Connecteur(s) de sortie	5 x alimentation tripolaire (France/Belgique)
Garantie du fabricant	2 ans de garantie

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Parasurtenseur - externe
Largeur	26 cm
Profondeur	12 cm
Hauteur	6.5 cm
Poids	0.77 kg

Périphérique d'alimentation

Tension d'entrée	CA 220/250 V
Fréquence requise	50/60 Hz
Connecteur(s) d'entrée	1
Connecteur(s) de sortie	5 x alimentation tripolaire (France/Belgique)
Courant électrique max.	10000 A
Limiteur de surtension pour lignes de données	Ligne téléphonique/de réseau - RJ-45/RJ-11
Parasurtenseur	Standard
Temps de réponse sur coupure	1 ns
Indice de consommation d'énergie	1110 Joules
Filtration de bruit EMI/RFI	52 dB
Protection du circuit	Fusible

Divers

Conformité aux normes	IEC 61000-4-5, IEC 60950, EN55022 Class B, EN 61000-4-4, EN 50082-2
-----------------------	---

Garantie du fabricant

Services & maintenance	2 ans de garantie
Détails des services et de la maintenance	Garantie limitée - 2 ans

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.