

## MGE UPS Systems

### MGE UPS Protection Box 8 Tel@+TV - Parasurtenseur ( externe ) - CA 220/250 V - 8 connecteur(s) de sortie



Protection Box est destinée à filtrer l'alimentation des équipements connectés pour les protéger contre les surtensions, les parasites et les effets indirects de la foudre. Protection Box bénéficie d'un niveau de performance élevé et d'un schéma de protection sophistiqué. La gamme Protection Box offre le choix entre des modèles à 1, 5 ou 8 prises. Certains modèles proposent une protection supplémentaire pour les lignes de données, susceptibles de véhiculer des surtensions vers les équipements. Sur les modèles Protection Box 8 Tel@+TV les composants de protection-surtensions sont regroupés au sein d'un module remplaçable garantissant ainsi: un remplacement facile en cas de choc de foudre destructif (pas de besoin de débrancher, échange standard par MGE) et une évolutivité dans le temps (ajout de fonctions, changement de connectique).

Description du produit	MGE UPS Protection Box 8 Tel@+TV - parasurtenseur
Type de périphérique	Parasurtenseur - externe
Dimensions (LxPxH)	31.5 cm x 15 cm x 6.5 cm
Poids	0.85 kg
Tension d'entrée	CA 220/250 V
Connecteur(s) de sortie	8 x alimentation tripolaire (France/Belgique)
Garantie du fabricant	2 ans de garantie

## Spécifications détaillées

### Général

Type de périphérique	Parasurtenseur - externe
Largeur	31.5 cm
Profondeur	15 cm
Hauteur	6.5 cm
Poids	0.85 kg

### Périphérique d'alimentation

Tension d'entrée	CA 220/250 V
Fréquence requise	50/60 Hz
Connecteur(s) d'entrée	1
Connecteur(s) de sortie	8 x alimentation tripolaire (France/Belgique)
Courant électrique max.	10000 A
Limiteur de surtension pour lignes de données	Ligne téléphonique/de réseau - RJ-45/RJ-11 Audio / vidéo
Parasurtenseur	Standard
Temps de réponse sur coupure	1 ns
Indice de consommation d'énergie	1110 Joules
Filtration de bruit EMI/RFI	52 dB
Protection du circuit	Fusible

### Divers

Valeur de couverture de l'équipement	50000 euros
Conformité aux normes	IEC 61000-4-5, IEC 60950, EN55022 Class B, EN 61000-4-4, EN 50082-2

**Garantie du fabricant**

Services & maintenance	2 ans de garantie
Détails des services et de la maintenance	Garantie limitée - 2 ans

---

\* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.